

Usage

Les gabarits de pose de clous et de plots podotactiles aident à former une bande d'éveil à la vigilance sur mesure et dans le respect de la norme, dans le but d'informer les personnes déficientes visuelles de la présence de plusieurs marches.

Grâce aux gabarits de pose, installez facilement et rapidement vos bandes d'éveils à la vigilance.

Rappel de la loi




Arrêté du 1 Aout 2006 article 7-1°2 Sécurité d'usage :

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

L'utilisation des Bandes d'éveil à la vigilance doit se faire conformément aux dispositions de la norme NF P 98-351..

Gabarit métal pour clous podotactiles

Dimensions	Profondeur 420 mm et Largeur 600 mm
Utilisation	Intérieur et extérieur (en haut d'un escalier)
Conformité	Conforme à la norme NF P 98-351
Mise en oeuvre	± 150 pour une bande de largeur réduite (40 cm) ± 220 pour une bande standard (60 cm)
Produit associé	Clous podotactiles à sceller



Gabarit carton pour plots podotactiles

Dimensions	Profondeur 420 mm et Largeur 600 mm
Utilisation	Intérieur et extérieur (en haut d'un escalier)
Conformité	Conforme à la norme NF P 98-351
Mise en oeuvre	± 150 pour une bande de largeur réduite (40 cm) ± 220 pour une bande standard (60 cm)
Produit associé	Plots podotactiles à coller

