



Usage

La dalle polymère est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et facilement nettoyable.

Sa souplesse et sa résistance aux chocs permet de l'appliquer durablement sur tous types de sols en intérieur comme en extérieur, en voirie comme en ERP, sans risque de casse.

Rappel de la loi

Arrêté du 1 Aout 2006 article 7-1°2 Sécurité d'usage :

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »

L'utilisation des Bandes d'éveil à la vigilance doit se faire conformément aux dispositions de la norme NF P 98-351..



Dimensions	412 x 450 mm 412 x 825 mm 412 x 1200 mm
Composition	Polyuréthane
Coloris	Sur demande
Milieu de pose	Extérieur / Intérieur
Résistance à la glissance	Test SRT : 0.56
Test Indentation	Conforme
Test stabilité dimensionnelle	Conforme
Dimensionnement et continuité	Conforme
Colle	PU505 (1.5Kg/m ²)
Norme	NORME NF P-98352

Mode de pose

Pose par collage

- Pose avec une colle PU type PU505
- Remise en circulation après 24h

Conseil Phitech

Dans une démarche RSE, optez pour l'adhésivage qui élimine les risques santé pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.