

# Balise sonore Actithéa

Réf : PBBA-003

1 rue du Bois de la Sivrite  
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy  
Tél : 03.83.40.67.04



## Coloris disponibles



### Qualité d'usage :

Retour discret sur télécommande Actitam II ou Smartphone :

- L'utilisateur peut recevoir plus d'informations directement sur sa télécommande Actitam II ou son Smartphone sans avoir à activer le haut-parleur de la balise.

### Selectivité :

- L'utilisateur déclenche uniquement la balise qui l'intéresse, même si d'autres balises sont proches.

### Interactivité :

- L'utilisateur peut sélectionner les messages qui le concernent en fonction de ses intérêts.



### Maintenance :

- Mise à jour des paramètres et des messages par µUSB ou sans fil (Bluetooth)

- Journal des événements et relevé des défauts téléchargeables en Bluetooth

## Descriptif produit :

Actithéa® est la balise sonore de repérage et de guidage de nouvelle génération, qui facilite l'accueil et l'information des personnes déficientes visuelles. Positionnée au dessus de l'entrée, d'un accueil ou d'une sortie de secours, la balise Actithéa®, permet en délivrant un message sonore aérien :

- De localiser le point d'accès d'un bâtiment,
- D'obtenir diverses informations (horaires, accueil, guidage, etc.).

Elle est activable avec tous types de télécommandes normalisées NFS 32 002 (celles utilisées par les personnes déficientes visuelles pour déclencher les messages des feux sonores partout en France) et par Smartphones équipés d'un Bluetooth.



### Adaptabilité aux besoins :

- Jusqu'à 16 messages dans 4 langues différentes.
- Plusieurs coloris disponibles RAL 7035 ou RAL 7016
- Diffusion des messages possible suivant entrées TOR (4 entrées)
- Possibilité de déporter le haut-parleur et les antennes pour intégration dans les faux plafonds ou totems.



### Environnement Sonore :

- Activation par télécommande NF S 32 002 ou Smartphone
- Asservissement des volumes par rapport au bruit ambiant
- Réglages des volumes différents suivant le jour et la nuit



### Réseau digital pour tous :

- La balise est équipée d'un Bluetooth low energie permettant aux développeurs d'applications tierces de se servir d'Actithéa comme balise (par exemple ibeacon)

# Caractéristiques techniques Actithéa

## Balise :


Alimentation	100 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
Isolation électrique	Matériel de classe II
Consommation	4W
T° de fonctionnement	-20°C à +70°C
Mémoire non volatile	Flash 32 Mo (extensible à 64 Mo)
Haut-Parleur	Impédance : 8Ω - Bande passante : 200 Hz - 15000 Hz
Diffusion audio Haut-Parleur	Mono «.wav» 16 bits / 22050 Hz Mono «.Mp3» 128 Kbits/s
Diffusion audio vers Actitam II	«.wav» 8bits/8KHz
Dimensions	140 x 125 x 70 mm (Hors presse étoupe)
Poids	400g
Étanchéité	IP 65 (Presse-étoupes serrés)
Déclenchement	Via télécommande normalisée (NFS 32 002) et Smartphone compatible
MTBF	MTBF > 400 000 h

## Radio :


Réception radio normalisée	OOK -90dBm - 868.3 MHz ( Norme NF S32 002)
Radio Actiblue V2 connecté	869.85 MHz - GFSK - 12dBm max - 250 kbits/s
Transmetteur Bluetooth	Bluetooth Bi-mode 2.1 et 4.2 (classique et BLE)

## Installation :

### Fixation Murale :



### Alimentation 230V :



 Nos références

## Options :

### Fixation Orientable :



### Haut-Parleur déporté :



### Antenne déportée :



1 rue du Bois de la Sivrite, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy